

## Aanleverspecificaties Drukwerk

### Opmaak PDF

- Plaats geen snijlijnen of kaders om het te printen beeld
- De maatvoering van het bestand moet overeen komen met het bestelde formaat
- Alle lettertypen omzetten in lettercontouren

### Kleurgebruik

- Gebruik CMYK-kleuren
- Wij gebruiken het volgende profiel: ISO Coated V2 300 ECI

### Zwart

- Gebruik voor het diepste zwart de volgende kleuropbouw CMYK 86/85/79/100
- Let op: bij bestanden met zowel vectoren als foto's deze kleuropbouw voor zwart ook toepassen. Anders kan er kleurverschil in het zwart ontstaan. Dit betekent dat er verschillende kleuren zwart worden geprint als het niet in dezelfde kleuropbouw wordt opgemaakt.

### Maatvoering

- Wij communiceren altijd eerst breedte dan hoogte in mm (b x h)
- Plaats teksten en logo's minimaal 2 cm van de rand van het beeld

### Resolutie

De resolutie is afhankelijk van de toepassing van de print:

- Buiten en veraf : 30dpi
- Buiten en dichtbij: 50 tot 75 dpi
- Binnen en veraf: 75dpi
- Binnen en dichtbij: 150dpi

Als de afbeelding in het bestand 10% van de grootte van het eindformaat heeft, moet de afbeelding in het bestand een resolutie hebben van 300dpi.

### Optimale kwaliteit

De kwaliteit van de print hangt af van de kwaliteit van de aangeleverde bestanden. Extra tips:

- Maak teksten en logo's op in een vectorbestand
- Maak foto's op in de hierboven genoemde resolutie

### Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van de aanleverspecificaties? Bel of mail ons +31575-564776, [info@degoede.com](mailto:info@degoede.com)



**DEGOEDE.COM**  
INTERNATIONAL SIGN MAKERS